



TBR

L317

NEUMÁTICOS RADIALES CON EJES DE TRANSMISIÓN PARA USAR FUERA DE LA CARRETERA

Servicio Exigente

ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR



COMPARTIR | IMPRIMIR

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- 1 Potente surco con lengüeta para lograr un poderoso agarre
- 2 Surco original profundo para una vida útil más prolongada y una excelente tracción
- 3 Construcción con bandas partidas para mayor resistencia a peligros en la carretera
- 4 Compuestos especiales del surco para mayor resistencia a cortes, astillas, desgarramientos y desgaste irregular.

ESPECIFICACIONES

ELIJA UN TAMAÑO

Tamaño (Ply/Star Rating)

11R22.5 (16)

Elija una unidad

Standard Métrico


DETALLES

IMPRIMIR

APLICACIÓN	Servicio Exigente
NÚMERO DE ARTÍCULO	160614
COMPUESTO	
CLASIFICACIÓN DE LAS CAPAS	16
PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (MM)	24.6
RANGO DE CARGA	H
ANCHO GENERAL (MM)	0
DIÁMETRO GENERAL (MM)	0
CARGA MÁX. DE LLANTAS DOBLES (KG)	


VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	0
MED. RIN (MM)	0
CARGA MÁX. DE LA LLANTA INDIVIDUAL (KG)	
PRESIÓN DE INFLADO (KPA)	
REVOLUCIONES POR (KM)	0
PESO TOTAL (KG)	136.940
NÍVEL DE RUIDO (DB)	
ONDA DE RUIDO	
RESISTENCIA A LA RODADURA	
ADHERENCIA AL SUELO HÚMEDO	
TAMAÑO DE LAS CUBIERTAS	11R22.5
VER MENOS ^	

 [TABLAS DE CARGA E INFLADO](#) |

 [LIBRO DE DATOS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES](#)

 **IMPRIMIR**


AYUDA

[Buscar Distribuidor](#)
[Trabaja con Nosotros](#) 
[Sobre Nosotros](#)
[Contacto](#)

NEUMÁTICOS POR CATEGORÍA

[Camiones y autobuses](#)
[Recauchaje](#)
[Off the Road](#)
[Agrícola](#)

RECURSOS


[Calculadora](#) 
[Cuentas Especiales](#)


INFORMACIÓN DE BRIDGESTONE

[Garantías de Fabricación](#)
[Aviso Legal](#)
[Política de Privacidad](#)
[Mapa del Sitio](#)



© 2020 Bridgestone Americas Tire Operations, LLC. Todos los derechos reservados

 CONTACTO: 800 360 011

 CONÉCTATE CON NOSOTROS

 **Conversaci...**